

# Hoofdstroomschakelaars



## Hoofdstroomschakelaar

24V-150A/1000A (5 sec.)



- Kunststof huis
- Metalen bovenkant
- Rode kunststof knop met zwarte punt
- Niet afneembaar

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	360°	M10	8 mm	45 mm	<b>39.90.120</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-150A/1000A (5 sec.)



- Kunststof huis
- Metalen bovenkant
- Metalen knop
- Afneembaar

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	135°	M10	8 mm	45 mm	<b>39.90.121</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-250A/2500A (5 sec.)



- Metalen huis
- Rode kunststof knop met zwarte punt
- Niet afneembaar
- 2-polig
- 10 mm hoge isolatiekragen onder de aansluitbouten

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	90°	M10	8 mm	110 mm	<b>39.90.122</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-250A/2500A (5 sec.)



- Metalen huis
- Rode kunststof knop met zwarte punt
- Niet afneembaar
- 10 mm hoge isolatiekragen onder de aansluitbouten

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	90°	M10	8 mm	65 mm	<b>39.90.123</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-250A/2500A (5 sec.)



- Metalen huis
- Rode kunststof knop met rode punt
- Vast 2-polig
- 10 en 30 mm hoge isolatiekragen onder de aansluitbouten
- Met hulpcontact ter beveiliging van de diodes
- Handmatige en pneumatische bediening
- De D+ wordt 10 ms voor het uitschakelen v/d hoofdstroom aan de massa geschakeld
- Toepasbaar bij dynamo's met interne regelaar
- Verplicht bij ADR/VLG vervoer

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	90°	M10	8 mm	110 mm	<b>39.90.124</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-250A/2500A (5 sec.)



- Metalen huis
- Rode kunststof knop met rode punt
- Vast 2-polig
- 10 en 30 mm hoge isolatiekragen onder de aansluitbouten
- Met hulpcontact ter beveiliging van de diodes
- Handmatige en pneumatische bediening
- De D+ wordt 10 ms voor het uitschakelen v/d hoofdstroom aan de massa geschakeld
- Toepasbaar bij dynamo's met externe regelaar
- Verplicht bij ADR/VLG vervoer

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	90°	M10	8 mm	110 mm	<b>39.90.125</b>

## Hoofdstroomschakelaar

24V-300A/2500A (5 sec.)



- Kunststof huis
- Metalen bevestigingsplaat
- Metalen sleutel, afneembaar
- Inbouwhoogte: 87 mm
- Volledig waterdicht

Omschrijving	Draaibaar	Aansluitbouten	Bevestigingsgaten	Hartafstand	Artikelnummer
Complete schakelaar	90°	M10	6 mm	100 mm	<b>39.90.126</b>

# Hoofdstroomschakelaars



## Hoofdstroomafsluiter

Hella



- Voor accu- en contactstroom
- Met rode sleutel, uitneembaar
- 2 schroefaansluitingen
- Max. belasting: 1000 Amp. bij 12V (10 sec.)  
500 Amp. bij 24V (10 sec.)
- Continue belasting: max. 50 Amp.
- Volgens DIN 40050-1Px2

### Omschrijving

### Max. kabeldiameter

### Artikelnummer

Complete schakelaar

35 mm<sup>2</sup>


42.6EK.002.843.001

Rode sleutel

42.9SL.706.729.011

## Hoofdstroomafsluiter

Hella



- Voor accu- en contactstroom
- Metalen sleutel, uitneembaar
- 2 schroefaansluitingen
- Max. belasting: 2500 Amp. bij 24V (10 sec.)
- Continue belasting: max. 1000 Amp.
- Beveiliging: sleutelzijde: IPX4  
aansluitzijde: IP53

### Omschrijving

### Max. kabeldiameter

### Artikelnummer

Complete schakelaar

50 mm<sup>2</sup>

42.6EK.001.559.001

Metalen sleutel

42.9SL.042.991.001

## Hoofdschakelaar

Bosch



- Voor accu- en contactstroom
- Volledig metalen uitvoering
- Afneembare sleutel
- Max. belasting: 500 Amp. bij 24V (5sec.)
- Continue belasting: 100 Amp. bij 24V (5 sec.)
- Gatafstand: 38 mm
- 2x M10 schroefaansluiting

### Omschrijving

### Artikelnummer

Complete schakelaar

32.0.341.001.001