



Plasma snij inverter



MIGATRONIC

- Plasma snijapparaat t.b.v. snijden van plaat
- Makkelijk instelbaar
- Lichtgewicht apparaat met een snijcapaciteit tot maximaal 12 mm plaatdikte
- Kwaliteit snede: 8 mm
- Voor alle geleidende metalen en legeringen

A = Voedingsspanning
 B = Stroombereik
 C = Open spanning
 D = Druk perslucht
 E = Afmeting
 F = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
ZETA 40	1 x 230 V	20 - 45 A	225V	4 - 6 bar	205 x 345 x 475 mm	19 kg	76.ZETA40

Pulsmig machine



MIGATRONIC

- Automotive pulsmachine, voor lassen, pulslassen en MIG solderen van alle voorkomende materialen
- Zeer geavanceerde makkelijk te bedienen machine met Migacard, Quatro-plus en een eenvoudig scroll menu
- Luchtgekoeld
- Perfect voor staal
- Goed voor aluminium
- Geschikt voor simpele RVS werkstukken

A = Aansluitspanning
 B = Opgenomen vermogen
 C = Open spanning
 D = Diameter draadhaspel
 E = Afmeting
 F = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	F	Artikelnummer
Flex 3000	400V ±15%	7,9 kVA	15 - 68 V	300 mm	690 x 270 x 630 mm	30 kg	76.FLEX3000

MIG/MAG-lasinstallatie



MIGATRONIC

- 230 Volt betrouwbare MIG/MAG lasmachine voor hoogwaardig laswerk in de autobranche
- Uitermate geschikt voor het lassen van staal
- Goed geschikt voor het lassen van aluminium
- Geschikt voor het lassen van simpele RVS werkstukken

- A = Stroombereik
 B = Aansluitspanning
 C = Draadafmeting
 D = Afmeting
 E = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	Artikelnummer
Automig 181	30 - 160 A	1 x 230 V	0,6 - 0,8 mm	720 x 380 x 700 mm	52 kg	76.AUTOMIG181

MIG/MAG-lasinstallatie



MIGATRONIC

- Gebruiksvriendelijke professionele stappengestuurde 400V MIG/MAG lasmachine
- Met hechtlasfunctie
- Mogelijkheid tot het fijnregelen van de draadsnelheid vanaf de lastoorts

- A = Stroombereik
 B = Aansluitspanning
 C = Draadafmeting
 D = Afmeting
 E = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	Artikelnummer
Automig 223 MPS-4TF	20 - 200 A	3 x 230&400 V	0,6 - 1,2 mm	720 x 380 x 700 mm	57 kg	76.AUTOMIG223



MIG/MAG-lasinstallatie



MIGTRONIC

- Een high-performance lasapparaat voor gebruik in de servicewagen of in de werkplaats
- Digitaal instelbaar:
 - draad toevoersnelheid, spanning, lasstroom, en materiaaldikte
- Staal, aluminium, RVS

A = Netspanning
 B = Stroombereik
 C = Open spanning
 D = Afmeting
 E = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	Artikelnummer
Sigma ² 300	3 x 400 V	15 - 300 A	69 - 74 V	120 x 54,5 x 119 cm	85 kg	76.SIGMA300

MIG/MAG-lasinstallatie



MIGTRONIC

- Een heavy-duty apparaat
- Leverbaar in de versies C (compact) en STB (afzonderlijke draad toevoerkoffer)
- Indien voor de productie twee typen draden nodig zijn kunnen de apparaten worden voorzien van een extra draadtoevoerkoffer
- Digitaal instelbaar:
 - draad toevoersnelheid, spanning, lasstroom, en materiaaldikte
- Staal, aluminium, RVS

A = Netspanning
 B = Stroombereik
 C = Open spanning
 D = Afmeting
 E = Gewicht

Omschrijving	A	B	C	D	E	Artikelnummer
Sigma ² 500	3 x 400 V	15 - 500 A	78 - 95 V	120 x 54,5 x 119 cm	88 kg	76.SIGMA500