



## Acculaders



Bevatten 2 laders in 1. Ten eerste de vermogenslader welke de accu vult tot een niveau van 14,4 V waarna de consolidatielader het overneemt welke borg staat voor een doorlopende belading van 13,8 V. geschikt voor alle types accu's, ook gel-accu's. Voorzien van beveiliging tegen kortsluiting. Voltage: 12-24 Volt. Let op: minimaal 7 Volt tegenspanning

T.b.v. accu's	Laadstroom	Artikelnummer
60 - 120 Ah	11 Amp. effectief	<b>75.F-2908</b>
90 - 140 Ah	17 Amp. effectief	<b>75.F-2914</b>
140 - 180 Ah	22,5 Amp. effectief	<b>75.F-2916</b>
180 - 250 Ah	28 Amp. effectief	<b>75.F-2920</b>
220 - 360 Ah	43 Amp. effectief	<b>75.F-2930</b>



Booster 450A  
max. laadstroom bij 24 Volt 80A effectief

Geschikt voor 12 en 24 Volt accu's  
Voorzien van digitale Volt/Ampere meter, elektronische timer, teststand voor accu en dynamo en een afstandsbediening.

Voltage	Laadstroom	Artikelnummer
12-24 Volt	80 Amp. effectief	<b>75.F-970</b>

## Snellader



- Automatische acculader-regelaar en starter met micro processor voor normale en gel accu's 12 en 24 Volt.
- RF= Ripple free, dus de accu kan in de auto worden opgeladen.
- Automatische uitschakeling en onderhoudslading als de accu voor 100% is opgeladen.
- Digitaal display voor het aflezen van de batterijspanning en de laadstroom. Automatische startcontrole.
- Detecteert het moment waarop het voertuig wordt gestart.
- Beveiliging voor alle soorten storingen.
- Alarmen voor temperatuur, polariteitsomkering, onjuiste aansluiting en overbelasting.
- Constante controle door microprocessor.

Voltage	Capaciteit	Artikelnummer
12-24 Volt	600A, 105A effectief	<b>75.F-990</b>

## Starthulpen



### FERVE

Starthulp geschikt voor 24 Volt accu's.

Voorzien van een hoge kwaliteit accu. Bijzonder geschikt voor onderweg. Compleet met oplader en aansluitkabel met sigarettenaansteker adapter.

- Kabellengte : 1,65 cm
- Gewicht : 29,4 kg

Capaciteit	Max. piekstroom	Artikelnummer
600A	1500 Amp	<b>75.F-2024</b>



### POWER Start

- Spanning 12/24V
- Voorzien van piekspanningsbeveiliging en automatische lader
- Capaciteitsindicatie d.m.v. LED's
- Lange flexible kabel, 50mm<sup>2</sup>
- Uitgerust met polariteits alarm tegen verkeerde aansluiting

Stroomsterkte continu	Gewicht	Artikelnummer
700A continu 1600A max. piekstroom	17,9 kg	<b>75.PS-1224</b>
1100A continu 3500A max. piekstroom	26,0 kg	<b>75.PS-1224HD</b>
Trolley t.b.v. starthulp Powerstart		<b>75.PS-TROLLEY</b>



### RC RODCRAFT

- Spanning 12/24V
- Gewicht 17,9 kg
- Kabellengte 175 cm

Stroomsterkte continu	Max. piekstroom	Artikelnummer
700 Amp	3400 Amp	<b>78.BOS1224</b>



- Spanning 12/24V
- Gewicht 21,55 kg
- Kabellengte 170 cm
- Voorzien van een polariteitsinversie signaal, CTEK lader, volt meter en indicator

Koudstartstroom	Max. piekstroom	Artikelnummer
1520A bij 12V 760A bij 24V	4500A bij 12V 2250A bij 24V	<b>75.EGPS1520</b>



## Overspanningsbeveiligingen

AUTOTESTGERÄTE  
LEITENBERGER



Voor de bescherming van auto-elektronica.

Te gebruiken bij :

- Het laden van de accu
- Bij lassen aan de auto

Aangesloten op de accu d.m.v. rode en zwarte accuklem.

Omschrijving	Artikelnummer
--------------	---------------

Overspanningsbeveiliging 24 Volt	75.ES 02
----------------------------------	----------

Overspanningsbeveiliging 12 Volt	75.ES 01
----------------------------------	----------

SECORÖT



Voor vaste montage. Dit voorkomt onnodige beschadiging aan boord-computer, lampen (lampen gaan langer mee), piekspanningen en bij starthulp (starten d.m.v. startkabels).

Omschrijving	Artikelnummer
--------------	---------------

Overspanningsbeveiliging 24 Volt	75.80413
----------------------------------	----------

Overspanningsbeveiliging 12 Volt	75.80412
----------------------------------	----------

SECORÖT



Beschermt alle elektronische apparaten tegen piekspanningen.

O.a. boordcomputer, ABS, Airbags etc.

Voor 12 en 24 Volt

Omschrijving	Artikelnummer
--------------	---------------

Overspanningsbeveiliging 12 en 24 Volt	75.80300
--	----------

## Accuvulkan

ZECA



- Stopt automatisch als de accu gevuld is.
- Speciaal kunststof, bestand tegen accuzuur.

Omschrijving	Artikelnummer
--------------	---------------

Accuvulkan 1 liter	75.980
--------------------	--------

Accuvulkan 2 liter	75.298
--------------------	--------

Reservetuit t.b.v 1 liter accuvulkan	75.ON-054
--------------------------------------	-----------

Reservetuit t.b.v 2 liter accuvulkan	75.ON-055
--------------------------------------	-----------

## Milieubak

ECOMIL



Kunststof opvangbak voor accuzuur en vloeistoffen

Inhoud: 140 liter

Omschrijving	Afmeting	Artikelnummer
--------------	----------	---------------

Kunststof milieubak	1230 x 830 x 160 mm	25.2563-0
---------------------	---------------------	-----------

## Automatische acculader



- Automatische acculader met druppellading en gepatenteerde vonkbeveiligingstechnologie, beschadigt gevoelige elektronica niet.
- Vonkvrij, kortsluiting beveiligd, beschermd tegen polariteitsomkering.
- Geschikt voor alle typen loodzuur accu's waaronder gel-accu's.
- Extreem lage rimpelspanning
- Kabellengte : 200 cm

Voltage	Laadstroom	Accu capaciteit	Artikelnummer
12 Volt	25 Amp.	50Ah - 500Ah	<b>75.XS25000</b>
24 Volt	14 Amp.	28Ah - 500Ah	<b>75.XT14000</b>

## Accupoolreiniger



- Onmisbaar voor een goed contact in de winter
- Voor het reinigen van de accupolen en accuklemmen

Omschrijving	Artikelnummer
Accupoolreiniger	<b>75.F-432</b>

## Gedemineraliseerd water



Gedemineraliseerd water voor het bijvullen van de accu.

Omschrijving	Artikelnummer
Gedemineraliseerd water 20 liter	<b>43.00030</b>

## Refractometer



Deze refractometer is geschikt voor het testen van accuzuur en ruitensproeier vloeistof.

Tevens geschikt voor het testen van de algemene koelvloeistoffen. Ook geschikt voor G11 en G12 en voor Audi/VW G13.

Omschrijving	Artikelnummer
Refractometer	<b>75.FT2030</b>



## Accutesters



Maximale testspanning 100 Amp. Voorzien van voltmeter. Ook geschikt voor het testen van elektrische circuits, dynamo's en startmotoren.

T.b.v. accu's	Laadstroom	Artikelnummer
6V - 12V	100A	<b>75.M-102AMP</b>



Accutester geeft de testwaarde aan door het LEDje bij de juiste diagnose op te laten lichten

T.b.v. accu's	Koudstart DIN	Koudstart EN	Artikelnummer
12V	120 - 550A	200 - 900A	<b>75.PBT CLASSIC</b>



- Ook geschikt voor het testen van 12V en 24V laadsystemen
- Kabellengte : 122 cm

Accutester met 5-regel display. Test ontladen van accu's tot 1V en detecteert ook defecte cellen. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem.

T.b.v. accu's	Koudstart DIN	Koudstart EN	Artikelnummer
6V - 12V	100 - 1200A	100 - 2000A	<b>75.MDX-645</b>
Idem met printer			<b>75.MDX-645P</b>

## Accuzuurtesters



Universele robuuste accuzuurtester met kunststof cilinder

Omschrijving	Artikelnummer
Accuzuurtester	<b>75.6300</b>



Inhoud : 75.5100  
75.6300  
75.1100

Voor het testen van de antivries in het koelsysteem en in het ruitensproeierreservoir en voor het testen van accuzuur

Omschrijving	Artikelnummer
Accuzuurtester set	<b>75.2000</b>