



A

## Lagervet ECO-Li

Speciaal lithium lagervet voorgeschreven door BPW

- Zeer goede smeereigenschappen bij zowel normale als lage temperaturen.

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
A	Patroon	400 gram	06.02.1040.34.00
	Tube	400 gram	06.02.1040.38.00
	Emmer	2,5 kg	06.02.1040.30.00
	Emmer	5 kg	06.02.1040.31.00
	Emmer	15 kg	06.02.1040.52.00
	Vat	50 kg	06.02.1040.33.00



B

## Lagervet

SKF Lithium vet met EP eigenschappen

- Bijzonder geschikt voor voertuigen die uitgerust zijn met remschijven

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
B	Patroon	400 gram	13.VKG.1/0.4
	Blik	1 kg	13.VKG.1/1
	Bus	18 kg	13.VKG.1/18



C

## Montagepasta

- SKF Lithium vet antifret fel gekleurd
- Aanbevolen door "SAF" voor de asstompen van de SK/RS assen.

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Blik	500 gram	13.LGAF 3E/0,5
	Asstompvet "SAF"	1 kilo	20.5.387.0021.01



D

## Smeervet

- Retinax vet
- T.b.v. centrale smering

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	Emmer	20 kg	25.VET.CS00



A



RC RODCRAFT

B

RC RODCRAFT



C



M MOLYKOTE

D

## Lagervet

- Alvania EP Lithium vet
- Zeer hoge belastbaarheid
- Goed verpompbaar in centrale vetsystemen
- Temperatuurbereik: -25°C tot +130°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
A	Patroon	400 gram	25.VET.EP2 0,4
	Bus	1 kg	25.VET.EP2 1
	Emmer	20 kg	25.VET.EP2 20
	Vat	50 kg	25.VET.EP2 50

## Olie t.b.v. luchtgereedschappen

- Speciale olie voor onderhoud van luchtgereedschappen via het luchtleiding systeem

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
B	Kunststof fles	1 liter	78.RC-1000L

## Olie t.b.v. slaggereedschappen

- Olie voor onderhoud van slaggereedschappen

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Kunststof fles	1 liter	78.RC-1000S

## Smeerpasta

- Molykote TP42 witkleurig hogedruk smeerpasta
- Basis synthetische en minerale oliën
- Voor as/ naafverbindingen
- Temperatuurbereik: -25°C tot +250°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	Blik	1 kg	25.50092



A

## Fricatieplatenvet

- Hochleistungsfett voor naaf en priseas
- Temperatuurbereik: -30°C tot +140°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
A	Tube	80 gram	03.414.0014



B



## Montagespray

- A & P assembly and protection spray
- Voorkomt passingscorrosie tussen wiellagers en asstomp
- Temperatuurbereik: -30°C tot +450°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
B	Spuitbus	400 ml	06.02.3521.12.00



C



## Koperspray / Pasta CU7439

- Hoogwaardig kopervet
- Corrosiewerend smeermiddel met langdurige werking
- Zeer hoge temperatuurbestendigheid

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Spuitbus	400 ml	25.605712
	Blik	500 gram	25.605705



D

## Koperpasta

- Hoogwaardige koperpasta
- Bestand tegen temperatuuruiters ten van -40°C tot +1150°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	Blik	500 gram	25.9002
	Bus	3 kg	25.9003



E



## Montagepaste P74

- Metaalvrije smeerpasta voor toepassing in de montage en installatie zoals bv. metalen schroefdraad verbindingen.
- Temperatuurbereik tot max. 1500°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
E	Blik	500 gram	25.340368